


### 安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜ 使用上の注意 ＞

- \* 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。



### 取り付け金具



### 別売品 (専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	50 Ft Leader Cable for Color Graze Powercore, CE/PSE	910503700323	CB-CGZP-50
専用ジャンパーケーブル 0ft(連結用)	0 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700317	CB-GZP-00P
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	1 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700318	CB-GZP-01P
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	5 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700319	CB-GZP-05P

注意：Color Graze Powercore 3-footは上記専用ケーブルをご使用ください。

### Color Graze Powercore 3-foot

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
Color Graze Powercore 3-foot, Narrow Beam	910503700309	CGZP-3-N-01	10° × 60°
Color Graze Powercore 3-foot, Medium Beam	910503700312	CGZP-3-M-01	30° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.6A-0.2A
定格消費電力	52.5W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
					ビーム角	別途記載
					LED個数	R:12 G:12 B:12
					接続端子	専用コネクター
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	使用環境	屋内外 IP66 動作温度：-40°C～50°C 起動温度：-20°C～50°C 湿度：0%～95% 結露なし
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	質量	3.45kg

品名	Color Graze Powercore, 3-foot カラー グレイズ パワーコア, 3フィート
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 2
12NC	別途記載
作成日	2009年11月30日