


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



付属品

- ・ リードケーブル 1.8m

オプション（別売）：拡散レンズ ※1枚分となります。

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
Spread lens, 13°, for ColorReach Powercore	910503700506	AS-CRP-LENS-13	13°
Spread lens, 23°, for ColorReach Powercore	910503700507	AS-CRP-LENS-23	23°
Spread lens, 40°, for ColorReach Powercore	910503700508	AS-CRP-LENS-40	40°
Spread lens, 63°, for ColorReach Powercore	910503700509	AS-CRP-LENS-63	63°
Spread lens, 5° × 17°, for ColorReach Powercore	910503700510	AS-CRP-LENS-517	5° × 17°
Spread lens, 8°, for ColorReach Powercore	910503700511	AS-CRP-LENS-8	8°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	3.1A-1.3A
定格消費電力	290W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
					光源 高輝度LED
					ビーム角 5°
					LED個数 R:40 G:32 B:32
3	アーム	耐候性鋼 ホリエスチル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-	接続端子 専用コネクター
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-	使用環境 屋内外 IP66 温度 : -5℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし
1	レンズ	強化ガラス	1	透明	
					質量 34kg

品名	ColorReach Powercore カラーリーチ パワーコア
CKJ型番	CRP-01
図番	Ver. 1
12NC	910503700451
作成日	2010年11月1日