



## 安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用環境温度は-40℃~50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



### 付属品



### 適合器具

iColor MRg2を14台まで接続可能

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	1.7A-0.7A(最大)
定格入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	3A(最大)
出力電力	72W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
4	カバー	アルミニウム	1	グレー	2芯出力コネクタ (コントローラー用 灯具用 各1ヶ)
3	電子トランス	-	1	-	
2	基盤	-	1	-	RJ45端子 (DMX/Ether IN DMX OUT)
1	本体	アルミニウム	1	グレー	
使用環境					屋内 温度 : -5℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし
質量					2.3kg

品名	PDS-70mr 24v Ethernet ピーディーエス70エムアール 24ファイ (イーサネットタイプ)
CKJ型番	PWR-PDS-70mr-24E
図番	Ver.1
12NC	910503700583
作成日	2010年11月1日