



安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。  
専用製品以外では使用しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。  
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



※単位(mm)

■ 付属品



■ 機能

- ・170アドレス×2 合計340アドレスまで制御可能 (DMX出力2系統)
- ・呼出しボタン5個付 (ダウンロードショーまたは内蔵パターンより割当て可能)
- ・年間タイマー機能付 (64ヶのアクション設定、日の出・日の入時刻内蔵)
- ・KeyPad(オプション)2台接続により最大21個の演出を呼出し再生可能
- ・専用ソフトによる演出プログラム入力可能
- ・ライトアドレスのテスト機能付
- ・ライトアドレスの設定機能付

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	50mA-25mA
定格消費電力	5W

部番	部品名	材料	数量	備考	機能	上記記載	品名	iPlayer3 アイプレイヤー3
5	電源入力コネクタ	-	1	-	機能	上記記載	品名	iPlayer3 アイプレイヤー3
4	USB入力コネクタ	-	1	-				
3	データ出力コネクタ	-	2	-	接続端子	・RJ45端子×2系統 ・USB ・9Pシリアル×2系統 ・電源入力コネクタ	CKJ型番	CON-iPLAY-03
2	9Pシリアルコネクタ	-	2	-	使用環境	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし	図番	Ver. 6.1
1	本体	ポリカーボネート	1	シルバー/透明	質量	540g(本体のみ)	作成日	2022年5月19日