


価格表

2021年9月1日改定

ReachElite IntelliHue 100 Powercore


屋外用

リーチエリート インテリヒュー 100 パワーコア

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
ReachElite IntelliHue 100 Powercore		RP-ELT-HUE-100-01	標準配光: 2.6° 本体色: ダークグレー	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 100W 光源色: Red, Green, Blue, Mint White	¥720,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ


ReachElite IntelliHue 200 Powercore

リーチエリート インテリヒュー 200 パワーコア

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
ReachElite IntelliHue 200 Powercore		RP-ELT-HUE-200-01	標準配光: 2.6° 本体色: ダークグレー	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 200W 光源色: Red, Green, Blue, Mint White	¥1,100,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ

ReachElite IntelliHue 300 Powercore

リーチエリート インテリヒュー 300 パワーコア

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
ReachElite IntelliHue 300 Powercore		RP-ELT-HUE-300-01	標準配光: 2.6° 本体色: ダークグレー	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 300W 光源色: Red, Green, Blue, Mint White	¥1,650,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表

2021年9月1日改定

ReachEliteシリーズ (付属品・オプション品)

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
データ送信機 Data Enabler Pro (屋内用)		DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネーター スイッチ付
リードケーブル		CB-CGZP-10-02	全長:10ft(3m) 両端末:専用コネクター/先バラ		¥27,000	イーネーブラー~灯具間 終端キャップ付属
		CB-CGZP-50-02	全長:50ft(15m) 両端末:専用コネクター/先バラ		¥46,000	
拡散レンズ		AS-RE-LENS-5-01	配光5° (ベゼル付)		¥85,000	1発光面にあたり 1枚使用
		AS-RE-LENS-10-01	配光10° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-20-01	配光20° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-40-01	配光40° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-60-01	配光60° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-80-01	配光80° (ベゼル付)			
AS-RE-LENS-1040-01	配光10° × 40° (ベゼル付)					
グレアシールド		AS-RE-GS-01			¥120,000	1発光面にあたり 1個使用
ハーフグレアシールド		AS-RE-HGS-01			¥110,000	1発光面にあたり 1個使用
ルーバー		AS-RE-LVR-01			¥35,000	1発光面にあたり 1個使用
ワイヤーロックガード		AS-RE-RGD-01			¥57,000	1発光面にあたり 1個使用

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

ReachElite IntelliHueシリーズ (システム構成例)

ReachElite IntelliHue 100 Powercore

ReachElite IntelliHue 100 Powercore、結線ボックス間ピッチ5mの場合、最大6台まで (@AC100V時)

※データインプレー ブロから最初の結線ボックス間及び
結線ボックス間のケーブルは3.5mmφ×4芯を別途ご用意ください。
※結線ボックスは別途ご用意ください。
※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

- データインプレー ブロ1台あたりの最大接続台数
AC100V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…6台 (合計配線距離35m)
AC200V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…9台 (合計配線距離50m)
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- データインプレー ブロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター (信号増幅器) が必要となります。

■ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

ReachElite IntelliHue 200 Powercore

ReachElite IntelliHue 200 Powercore、結線ボックス間ピッチ5mの場合、最大5台まで (@AC100V時)

※データインプレー ブロから最初の結線ボックス間及び
結線ボックス間のケーブルは3.5mmφ×4芯を別途ご用意ください。
※結線ボックスは別途ご用意ください。
※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

- データインプレー ブロ1台あたりの最大接続台数
AC100V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…5台 (合計配線距離35m)
AC200V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…9台 (合計配線距離50m)
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- データインプレー ブロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター (信号増幅器) が必要となります。

■ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

ReachElite IntelliHue 300 Powercore

ReachElite IntelliHue 300 Powercore、結線ボックス間ピッチ5mの場合、最大3台まで (@AC100V時)

※データインプレー ブロから最初の結線ボックス間及び
結線ボックス間のケーブルは3.5mmφ×4芯を別途ご用意ください。
※結線ボックスは別途ご用意ください。
※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

- データインプレー ブロ1台あたりの最大接続台数
AC100V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…3台 (合計配線距離35m)
AC200V、結線ボックス間ピッチ5m・データインプレー ブロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…7台 (合計配線距離50m)
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- データインプレー ブロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター (信号増幅器) が必要となります。

■ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表

2021年9月1日改定

eW ReachElite Powercore 100W

屋外用

イーダブリュー リーチエリート パワーコア 100ワット

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
eW ReachElite Powercore 100W		eW-RP-ELT-100-27-01	色温度: 2700K	標準配光: 2.6° 入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 100W	¥640,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ
		eW-RP-ELT-100-30-01	色温度: 3000K			
		eW-RP-ELT-100-35-01	色温度: 3500K			
		eW-RP-ELT-100-40-01	色温度: 4000K			

eW ReachElite Powercore 200W

イーダブリュー リーチエリート パワーコア 200ワット

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
eW ReachElite Powercore 200W		eW-RP-ELT-200-27-01	色温度: 2700K	標準配光: 2.6° 入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 200W	¥980,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ
		eW-RP-ELT-200-30-01	色温度: 3000K			
		eW-RP-ELT-200-35-01	色温度: 3500K			
		eW-RP-ELT-200-40-01	色温度: 4000K			

eW ReachElite Powercore 300W

イーダブリュー リーチエリート パワーコア 300ワット

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
eW ReachElite Powercore 300W		eW-RP-ELT-300-27-01	色温度: 2700K	標準配光: 2.6° 入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力: 300W	¥1,500,000	別途品 ・リードケーブル ・拡散レンズ
		eW-RP-ELT-300-30-01	色温度: 3000K			
		eW-RP-ELT-300-35-01	色温度: 3500K			
		eW-RP-ELT-300-40-01	色温度: 4000K			

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表

2021年9月1日改定

ReachEliteシリーズ (付属品・オプション品)

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
データ送信機 Data Enabler Pro (屋内用)		DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネーター スイッチ付
リードケーブル		CB-CGZP-10-02	全長:10ft(3m) 両端末:専用コネクター/先バラ		¥27,000	イーネーブラー~灯具間 終端キャップ付属
		CB-CGZP-50-02	全長:50ft(15m) 両端末:専用コネクター/先バラ		¥46,000	
拡散レンズ		AS-RE-LENS-5-01	配光5° (ベゼル付)		¥85,000	1発光面にあたり 1枚使用
		AS-RE-LENS-10-01	配光10° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-20-01	配光20° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-40-01	配光40° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-60-01	配光60° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-80-01	配光80° (ベゼル付)			
		AS-RE-LENS-1040-01	配光10° × 40° (ベゼル付)			
グレアシールド		AS-RE-GS-01			¥120,000	1発光面にあたり 1個使用
ハーフグレアシールド		AS-RE-HGS-01			¥110,000	1発光面にあたり 1個使用
ルーバー		AS-RE-LVR-01			¥35,000	1発光面にあたり 1個使用
ワイヤーロックガード		AS-RE-RGD-01			¥57,000	1発光面にあたり 1個使用

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。