



※ 本電源入力端子は、制御回路への電源供給も兼ねている為、使用する出力端子数に関わらず、常に結線して下さい。

■ 安全上のご注意
 ・一般屋内用製品です。
 屋外や水気・湿気のある場所での使用はできません。
 絶縁不良による感電・火災の原因となる事があります。

					注記 1) C-Splash2-03 出力端子台1カ所につき1台まで接続可能。 本体合計4台まで接続可能。 注記 2) 電源トランス「LED水中照明用トランス」 PWR-CAW-03と併用して下さい。	品名	LED水中照明用データ送信機 スプラッシュミキサー
5	出力端子台	-	4	出力①~④	接続端子 出力端子台(配線用) × 4カ所 C種接地用端子台 × 2カ所 電源入力端子台 × 2カ所 RJ45端子 (Data IN, Data OUT, Repeter)	CKJ型番	PWR-SM-02
4	C種接地用端子台	-	2	-		接続可能範囲	C-Splash2-03 4台まで接続可能
3	電源入力端子台	-	2	出力①②用 /出力③④用		図番	Ver. 1
2	カバー	スチール	1	黒色塗装	使用環境	質量	1.8kg
1	本体	スチール	1	黒色塗装	作成日	2021年4月2日	
部番	部品名	材質	数量	摘要			