


安全に関するご注意

- 以下のような場所で使用しないで下さい。
感電・火災などの原因となります。
 - ・常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
 - ・湿気が残りやすい場所
 - ・灯具の放熱が悪い場所
 - ・浴室やサウナなど、高温多湿となる場所
 - ・激しい振動、衝撃の加わる場所
- 製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないで下さい。
絶縁性が著しく低下する可能性があります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合、材質によっては変色するものがありますのでご注意下さい。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり、器具を直視しないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないで下さい。
- * 製品の最小曲げ半径はR60mm(光軸水平方向)です。
光軸垂直方向の曲げはできません。
故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。
- * 腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合はご使用になれません。
 - ・ゴム(及びそれを含む加工品)や段ボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合。
 - ・温泉など硫黄成分を含む環境で使用する場合。
- * 湾岸隣接地域では、塩害によりオプションパーツ等に短期間で錆が発生する場合があります。



*1 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。

■ 別売品

品名	CKJ型番
SILICONE α Diffuser専用取付レール(直線用)	AX-ADP-MT-SCA-D-RGB-ST
SILICONE α Diffuser専用取付レール(曲線用)	AX-ADP-MT-SCA-D-RGB-CV
SILICONE α Diffuser専用エンドキャップ(4個入)	AX-KIT-TER-SCA-D-RGB-4

定格入力電圧	DC24V
定格消費電力	10W/m

部番	部品名	材料	備考	質量	光源	赤, 緑, 青	品名	SILICONE α Diffuser RGB シリコン アルファ ディフューザー アールジービー
6	エンドキャップ	シリコン	フロスト		配光	205°	CKJ型番	AX-SCA-D-RGB-01
5	シリコンケース	シリコン	フロスト		全光束	赤: 80 lm/m 緑: 180 lm/m 青: 30 lm/m		
4	リード線(V-)/赤, 緑, 青	被覆:シリコン	線径:0.8mm		使用環境	屋内外 IP67相当 耐塵防浸形 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~85% 結露なし ※水中使用は不可	図番	Ver. 1
3	リード線(V+)/白	被覆:シリコン	線径:0.8mm				作成日	2021年10月19日
2	FPC基板	-	-					
1	LEDチップ	-	-					
部番	部品名	材料	備考	質量		250g/m		