


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞


- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。




取り付け金具

・取り付け金具
×2ヶ

・ネジ×10ヶ



取り付け図



定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	別途記載
定格消費電力	別途記載

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED	品名	eW Graze Powercore Family 3-foot (1/2) イーダブリュー グレイズ パワーコア ファミリー 3フィート
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	光束角	別途記載	CKJ型番	別途記載
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	LED個数	別途記載	図番	Ver. 2
					接続端子	専用コネクタ	12NC	別途記載
					使用環境	屋内外 IP66 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし	作成日	2014年05月19日
					質量	3.2 kg		

eW Graze Powercore Family, 3-foot

品名	12 NC	定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力	ビーム角	LED個数	CKJ型番
eW Graze MX Powercore, 2700K, 3ft, 9	910503703718	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	9° × 9°	36	eW-GZP-MX-3-27-VN-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 3ft, 9	910503703719	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	9° × 9°	36	eW-GZP-MX-3-40-VN-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 3ft, 9	910503703720	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	9° × 9°	36	eW-GZP-MX-3-55-VN-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 3ft, 10x60	910503703721	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	10° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-27-N-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 3ft, 10x60	910503703722	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	10° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-40-N-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 3ft, 10x60	910503703723	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	10° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-55-N-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 3ft, 15x30	910503703724	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	15° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-27-M-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 3ft, 15x30	910503703725	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	15° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-40-M-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 3ft, 15x30	910503703726	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	15° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-55-M-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 3ft, 30x60	910503703727	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	30° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-27-W-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 3ft, 30x60	910503703728	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	30° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-40-W-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 3ft, 30x60	910503703729	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	30° × 60°	36	eW-GZP-MX-3-55-W-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 3ft, 60x30	910503703730	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	60° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-27-RW-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 3ft, 60x30	910503703731	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	60° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-40-RW-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 3ft, 60x30	910503703732	AC100V-240V	0.45A-0.19A	45W	60° × 30°	36	eW-GZP-MX-3-55-RW-01
eW Graze EG Powercore, 2700K, 3ft	910503703813	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	90° × 90°	27	eW-GZP-EC-3-27-01
eW Graze EG Powercore, 4000K, 3ft	910503703814	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	90° × 90°	27	eW-GZP-EC-3-40-01
eW Graze EG Powercore, 5500K, 3ft	910503703815	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	90° × 90°	27	eW-GZP-EC-3-55-01

別売品 (専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	eW/eColor Graze MX/QLX/EC, Leader Cable, 50ft, CE	910503704069	CB-eWGZP-50-02
専用リードケーブル 10ft(3m)	eW/eColor Graze MX/QLX/EC, Leader Cable, 10ft, CE	910503704072	CB-eWGZP-10-02
専用ジャンパーケーブル 0ft(連結用)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, End-to-End, CE	910503704074	CB-GZP-00P-02
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 1ft, CE	910503704077	CB-GZP-01P-02
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 5ft, CE	910503704080	CB-GZP-05P-02
専用ジャンパーケーブル 10ft(3m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 10ft, CE	910503704083	CB-GZP-10P-02

注意: eW Graze Powercore Familyは上記専用ケーブルをご使用ください。(末端器具に取付けるエンドキャップは専用リードケーブルに同梱しています。)

品名	eW Graze Powercore Family 3-foot (2/2) イーダブリュー グレイズ パワーコア ファミリー 3フィート
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 2
12NC	別途記載
作成日	2014年05月19日