

FlexElite IntelliHue

フレックスエリート インテリヒュー

- 発光部を連結できるフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。



バリエーション

レンズ[1種]



ノードピッチ[4種]

- 304.8 mm
- 500 mm
- 609.6 mm
- 1 m

ケーブル色[2色]


- 白
- 黒




型番

FLE-HUE-1N-WH-01 (1ノード、白)
FLE-HUE-1N-BK-01 (1ノード、黒)
複数ノードはお問い合わせください

外形寸法(mm)




取付クリップ



光源色	赤、緑、ロイヤルブルー、ライムグリーン(4色)
演色性	Ra80(フル点灯時)
入力電圧	DC48V
消費電力	2.5W(1ノードあたり)
レンズ	標準(視野角 140度) オプション：ドームレンズ
ノードピッチ	304.8mm~1m
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：ポリブチレンテレフタレート(PBT)、アルミ粉体塗装 レンズ：強化ガラス
本体色	白 黒
重量	0.22kg(1ノード) 0.35~0.51kg(2ノード) 0.73~1.18kg(5ノード) 1.37~2.3kg(10ノード) 2.65~4.55kg(20ノード)
接続	専用防水コネクタ(5ピン)
設置	オプション：専用取付クリップ(10個セット)
保護等級	IP66



※特注対応で、他の光源色をお選びいただけます(RGBW、RGBA)。
※重量は、同じノード数であってもノードピッチにより異なります。

システム構成例




配光データ

1ノード、フル点灯



接続方法



専用ケーブル



オプション



パワー/データサプライ

