


灯具隣接時の最大灯具間隔




別売品

専用トランス

- ・PDS-60ca 24Vプログラム内蔵タイプ
- ・sPDS-60ca 24V DMX/Etherタイプ

専用ケーブル


- ・リードケーブル EC-CAB030
30feet(約9m)



- ・ジャンパーケーブル EC-CAB001P
1feet(約30cm)



- ・ジャンパーケーブル EC-CAB005P
5feet(約150cm)



⚠ 安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

ご使用上のご注意

- ・専用トランスPDS-60ca 24VまたはsPDS-60ca 24Vをご使用下さい。

7					光源	光度を変化させられるカラーLED	必要電力 DC24V 70mA 1.7W
6					ビーム角	100°×40°	
5					制御	・DMX512(RS485)	品名 iColor Cove QL(6インチ)
4							
3					LED素数	15(R-5/G-5/B-5)	型番 ICV-001-6 QL
2	固定台	プラスチック	1	グレイ	接続端子	専用コネクタ (電源、データ)	
1	本体	プラスチック	1	透明/グレイ	使用環境	屋内	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	60g	カラーキネティクス・ジャパン株式会社