





安全に関するご注意

- 1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所、直射日光の当たる場所での使用はできません。故障、事故の原因となります。
- 2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

- ＜ 使用上の注意 ＞
- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
 - * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
 - * 器具の近くに障害物を置かないでください。
 - * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
 - * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご利用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



光源垂直時

付属品

・六角レンチ

・透明レンズ

| | フロストレンズ⇄透明レンズ |
|------|---------------|
| ビーム角 | 23° 10° |

※レンズの取り替えが可能です。フロストレンズは納入時に器具についています。

| | |
|--------|-------|
| 定格入力電圧 | DC24V |
| 定格入力電流 | 2.1A |
| 定格消費電力 | 50W |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----|---------|-------|---|--|--|-------|------------------------------------|
| | | | | | 光 源 | 高輝度LED | | | 品 名 | iW Blast TR アイダブリュー プラスト ティーアール |
| | | | | | ビーム角 | 上記記載 | | | CKJ型番 | iW-BT-12-01-BK |
| | | | | | LED個数 | 36 | | | 図 番 | Ver.1 |
| 3 | ラバー | - | 1 | 黒 | 接続端子 | XLRケーブルコネクタ 4Pプラグ | | | 12NC | 910503700183 |
| 2 | レンズ | 強化ガラス | 1 | 透明/フロスト | 使用環境 | 屋内 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし | | | 作成日 | 2010 年 11 月 1 日 |
| 1 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | 黒 | 質量 | 2.6kg | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | 質量 | 2.6kg | | | | |