


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。



<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 3ft, ナロー	GZP-CM-HUE-3-N-02	10° × 60°
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 3ft, ワイド	GZP-CM-HUE-3-W-02	30° × 60°
<input type="checkbox"/>	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 3ft, ベリーワイド	GZP-CM-HUE-3-VW-02	60° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格消費電力	10° × 60° : 25.2W 30° × 60° : 25.2W 60° × 60° : 26.7W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	1.03kg	品 名	Graze Compact IntelliHue Powercore gen2 3ft グレイズ コンパクト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション2 3フィート
					光 源	高輝度LED	CKJ型番	別途記載
					ビーム角	別途記載	図 番	Ver. 2
					接続端子	専用コネクタ	作成日	2024 年 10 月 2 日
2	本体	押出アルミニウム アルマイト加工	1	-	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし		
1	レンズ	強化ガラス	1	透明				