


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。




※単位(mm)

■ 別売品(専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	GrazeIntelliHue 専用リードケーブル 10ft (3m)	CB-CGZP-10-02-F
<input type="checkbox"/>	GrazeIntelliHue 専用リードケーブル 50ft (15m)	CB-CGZP-50-02-F
<input type="checkbox"/>	GrazeIntelliHue 専用ジャンパーケーブル 0ft (直結用)	CB-GZP-00P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeIntelliHue 専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	CB-GZP-01P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeIntelliHue 専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	CB-GZP-05P-02

※ ColorGraze IntelliHue Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

■ 取付け金具(付属品)



<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	ColorGrazе IntellіHue Powercore 2ft. ナロー	CGZP-HUE-2-N-01	10° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGrazе IntellіHue Powercore 2ft. ミディアム	CGZP-HUE-2-M-01	15° × 30°
<input type="checkbox"/>	ColorGrazе IntellіHue Powercore 2ft. ワイド	CGZP-HUE-2-W-01	30° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGrazе IntellіHue Powercore 2ft. リバースワイド	CGZP-HUE-2-RW-01	60° × 30°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.37A-0.13A
定格消費電力	37W

					光 源	高輝度LED		品 名	ColorGraze IntelliHue Powercore 2ft カラーグレース インテリヒュー パワーコア 2フィート
					ビーム角	別途記載			
					LED個数	R:6 G:6 B:6 MW:6			
					接続端子	専用コネクター		CKJ型番	別途記載
2	本体	押出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし			
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明					
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	2.1kg		図 番	Ver. 2.1
							作成日	2025 年 12 月 23 日	