

安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。

浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。

絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。

取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞


- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。

\* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。

\* 器具の近くに障害物を置かないでください。

\* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

\* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。



※単位 (mm)


■ 別売品 (専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Graze 専用リードケーブル 10ft (3m)	CB-CGZP-10-02-F
<input type="checkbox"/>	Graze 専用ジャンパーケーブル 0ft (直結用)	CB-GZP-00P-02
<input type="checkbox"/>	Graze 専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	CB-GZP-01P-02
<input type="checkbox"/>	Graze 専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	CB-GZP-05P-02

※ Graze Elite Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	ビーム角	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	9° × 9°	GZP-ELT-HUE-3-0909-01
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	10° × 15°	GZP-ELT-HUE-3-1015-01
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	10° × 60°	GZP-ELT-HUE-3-1060-01
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	15° × 30°	GZP-ELT-HUE-3-1530-01
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	30° × 60°	GZP-ELT-HUE-3-3060-01
<input type="checkbox"/>	Graze Elite Powercore 3ft	60° × 30°	GZP-ELT-HUE-3-6030-01

■ 取付け金具 (付属品)



定格入力電圧

AC100V-AC277V

定格入力電流

0.45A-0.16A

定格消費電力

45W

品 名

Graze Elite Powercore 3ft  
グレイズ エリート パワーコア 3フィート

CKJ型番

別途記載

図 番

Ver. 1

作成日

2026 年 1 月 15 日

					光 源	高輝度LED
					ビーム角	別途記載
					接続端子	専用コネクター
2	本体	押出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし
1	レンズ	強化ガラス	1	透明		
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	5.3kg